




Modelo		MX241P	MX341P	MX641P
Fotos de Productos				
Especificación de impresión	Resolución	8 puntos/mm (203 PPP)	12 puntos/mm (300 PPP)	24 puntos/mm (600 PPP)
	Velocidad Max. de impresión	457mm (18")/segundo	356 mm (14")/segundo	152 mm (6")/segundo
	Ancho Max. de impresión	104 mm (4,09")	104 mm (4,09")	104 mm (4,09")
	Longitud Max. de impresión	25.400 mm (1000")	11.430 mm (450")	2.540 mm (100")
	Método de impresión	Transferencia térmica y Térmico directo	Transferencia térmica y Térmico directo	Transferencia térmica y Térmico directo
LCD/LED	LCD/LED	Pantalla en colores de 16 bits, 480 x 272 píxeles, iluminada, "Touch Screen"	Pantalla en colores de 16 bits, 480 x 272 píxeles, iluminada, "Touch Screen"	Pantalla en colores de 16 bits, 480 x 272 píxeles, iluminada, "Touch Screen"
Memoria	SDRAM	512 MB	512 MB	512 MB
	Flash	512 MB	512 MB	512 MB
	Expansión de memoria Flash	Ranura para expansión de memoria con tarjeta microSD Flash, hasta 32 GB	Ranura para expansión de memoria con tarjeta microSD Flash, hasta 32 GB	Ranura para expansión de memoria con tarjeta microSD Flash, hasta 32 GB
Cinta y Etiqueta	Cinta	600 de largo, OD máx. 90 mm, núcleo de 1" (recubrimiento de tinta interno y externo)	600 de largo, OD máx. 90 mm, núcleo de 1" (recubrimiento de tinta interno y externo)	600 de largo, OD máx. 90 mm, núcleo de 1" (recubrimiento de tinta interno y externo)
	Ancho de Cinta	25,4 ~ 114,3 mm (1" ~ 4,5")	25,4 ~ 114,3 mm (1" ~ 4,5")	25,4 ~ 114,3 mm (1" ~ 4,5")
	Tipo de Etiqueta	Continuo, troquelado, marca negra (marca negra en la parte inferior o superior), plegado, muesca, perforado, tag, etiqueta de cuidado (rebobinado hacia afuera)	Continuo, troquelado, marca negra (marca negra en la parte inferior o superior), plegado, muesca, perforado, tag, etiqueta de cuidado (rebobinado hacia afuera)	Continuo, troquelado, marca negra (marca negra en la parte inferior o superior), plegado, muesca, perforado, tag, etiqueta de cuidado (rebobinado hacia afuera)
	Ancho de Etiqueta	20 mm ~ 114 mm (0,78" a 4,49")	20 mm ~ 114 mm (0,78" a 4,49")	20 mm ~ 114 mm (0,78" a 4,49")
	Grosor de Etiqueta	0,076 ~ 0,305 mm (2,99 ~ 12,01 mil)	0,076 ~ 0,305 mm (2,99 ~ 12,01 mil)	0,076 ~ 0,305 mm (2,99 ~ 12,01 mil)
	Diámetro Núcleo de Etiqueta	76,2 mm (3")	76,2 mm (3")	76,2 mm (3")
	Longitud de Etiqueta	3 ~ 25.400 mm (0,1" ~ 1.000")	3 ~ 11.430 mm (0,1" ~ 450")	3 ~ 2.540 mm (0,1" ~ 100")
	Capacidad del Rollo de Etiqueta	203,2 mm (8") de OD	203,2 mm (8") de OD	203,2 mm (8") de OD
Estandar	<ul style="list-style-type: none"> • RS-232 • USB 2.0 • Ethernet interno, 10/100 Mbps 	<ul style="list-style-type: none"> • RS-232 • USB 2.0 • Ethernet interno, 10/100 Mbps • Host USB *2 (lado frontal), para escáner o teclado de PC 	<ul style="list-style-type: none"> • RS-232 • USB 2.0 • Ethernet interno, 10/100 Mbps • Host USB *2 (lado frontal), para escáner o teclado de PC 	

Puertos		<ul style="list-style-type: none"> • Host USB *2 (lado frontal), para escáner o teclado de PC 		
	Opción	<ul style="list-style-type: none"> • GPIO + Centronics (opción de distribuidor) • Bluetooth MFI 5.0 interno (opción de fábrica) • Modulo Combinado, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac y Bluetooth 4.2 (opción de usuario) 	<ul style="list-style-type: none"> • GPIO + Centronics (opción de distribuidor) • Bluetooth MFI 5.0 interno (opción de fábrica) • Modulo Combinado, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac y Bluetooth 4.2 (opción de usuario) 	<ul style="list-style-type: none"> • GPIO + Centronics (opción de distribuidor) • Bluetooth MFI 5.0 interno (opción de fábrica) • Modulo Combinado, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac y Bluetooth 4.2 (opción de usuario)
Características físicas	Dimensiones Físicas	300 mm (An) x 393 mm (Al) x 510 mm (Prof)	300 mm (An) x 393 mm (Al) x 510 mm (Prof)	300 mm (An) x 393 mm (Al) x 510 mm (Prof)
		11,81" (An) x 15,47" (Al) x 20,08" (Prof)	11,81" (An) x 15,47" (Al) x 20,08" (Prof)	11,81" (An) x 15,47" (Al) x 20,08" (Prof)
	Peso	18 kg (39,68 lb)	18 kg (39,68 lb)	18 kg (39,68 lb)