

Modelo		TTP-2610MT	TTP-368MT
Fotos de Productos			
Especificación de impresión	Resolución	8 puntos/mm (203 DPI)	12 puntos/mm (300 DPI)
	Velocidad Max. de impresión	305 mm (12")/segundo	254 mm (10")/segundo
	Ancho Max. de impresión	168 mm (6.61")	168 mm (6.61")
	Longitud Max. de impresión	14,732 mm (580")	6,604 mm (260")
	Método de impresión	Transferencia Térmica / Térmico Directo	Transferencia Térmica / Térmico Directo
LCD/LED	LCD/LED	Color de 16 bits, 480 x 272 píxeles, con luz trasera, Pantalla Táctil Resistiva	Color de 16 bits, 480 x 273 píxeles, con luz trasera, Pantalla Táctil Resistiva
Memoria	SDRAM	256 MB	256 MB
	Flash	512 MB	512 MB
	Expansión de memoria Flash	Lector SD para expansión de memoria Flash, hasta 32 GB	Lector SD para expansión de memoria Flash, hasta 32 GB
Cinta y Etiqueta	Cinta	450 metros largo, máx. OD 81 mm, núcleo de 1" (recubrimiento de tinta interno/externo)	450 metros largo, máx. OD 81 mm, núcleo de 1" (recubrimiento de tinta interno/externo)
	Ancho de Cinta	50.8 mm ~ 178 mm (2" ~ 7")	50.8 mm ~ 178 mm (2" ~ 7")
	Tipo de Etiqueta	Continuo, troquelada, plegadas, tag, muesca, marca negra (rebobinado hacia fuera)	Continuo, troquelada, plegadas, tag, muesca, marca negra (rebobinado hacia fuera)
	Ancho de Etiqueta	50.8 ~ 172.7 mm (2" ~ 6.8")	50.8 ~ 172.7 mm (2" ~ 6.8")
	Grosor de Etiqueta	0.06 ~ 0.254 mm (2.36 ~ 10 mil)	0.06 ~ 0.254 mm (2.36 ~ 10 mil)
	Diámetro Núcleo de Etiqueta	76.2 mm (3")	76.2 mm (3")
	Longitud de Etiqueta	10 ~ 14,732 mm (0.39" ~ 580")	10 ~ 6,604 mm (0.39" ~ 260")
Capacidad del Rollo de Etiqueta	208.3 mm (8.2") OD	208.3 mm (8.2") OD	
Puertos	Estandar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RS-232</li> <li>• Centronics</li> <li>• USB 2.0</li> <li>• Ethernet Interno, 10/100 Mbps</li> <li>• USB host, para Escáner o Teclado PC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RS-232</li> <li>• Centronics</li> <li>• USB 2.0</li> <li>• Ethernet Interno, 10/100 Mbps</li> <li>• USB host, para Escáner o Teclado PC</li> </ul>
	Opción	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GPIO (opción de fábrica)</li> <li>• Ranura para modulo Inalámbrico 802.11 a/b/g/n (solo para TTP-2610MT)(opción de distribuidor)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GPIO (opción de fábrica)</li> <li>• Ranura para modulo Inalámbrico 802.11 a/b/g/n (solo para TTP-2610MT)(opción de distribuidor)</li> </ul>
Soporte de Software	Soporte de Software	Oracle, WHQL 8.1, MFi, Windows, Linux, MAC X.10, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label	Oracle, WHQL 8.1, MFi, Windows, Linux, MAC X.11, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label
Características físicas	Dimensiones Físicas	355 mm (An) x 337 mm (A) x 520 mm (P) 13.98" (An) x 13.27" (A) x 20.47" (P)	355 mm (An) x 337 mm (A) x 520 mm (P) 13.98" (An) x 13.27" (A) x 20.47" (P)
	Peso	23 kg (50.71 lbs)	23 kg (50.71 lbs)