

K112M

IMPRESORA MANUAL TIJ

IMPRESIÓN RÁPIDA Y SENCILLA EN ALTA RESOLUCIÓN

IMPRESIÓN DEL CABEZAL

Desde 1 mm hasta 12,7 mm

IMPRESIÓN UNIFORME

No requiere de encoder para un marcaje perfecto

FÁCIL USO

Pantalla táctil de 5" con interfaz intuitiva WYSIWYG para un fácil manejo y sencilla programación

10 RAZONES

1. No necesita cambio de filtros
2. Bajo coste de adquisición
3. Tamaño pequeño
4. Fácil uso y creación de mensajes
5. No requiere mantenimiento ni técnicos
6. No existen piezas de desgaste
7. Marcaje en alta resolución
8. Tintas amigables sin mek
9. Impresión sobre múltiples substratos
10. Alta rentabilidad operativa

SOLUCIONES VERSATILES

Códigos de alta resolución impresos legibles y uniformes

ALTA CALIDAD

Texto, logotipos, códigos de barras y gráficos en alta densidad

EFICIENTE Y FLEXIBLE

Función de base de datos variables para cumplir con los requisitos en todo tipo de aplicaciones

CONTROL DE IMPRESIÓN VARIABLE

Resoluciones a 150 DPI / 300 DPI / 600 DPI para una impresión optimizada

**FÁCIL DE USAR
FÁCIL DE CONFIGURAR
FÁCIL DE CODIFICAR**



ROBUSTEZ

Adecuada para todo tipo de entornos, corrosivos, polvorientos y húmedos. Impresora con muy poco peso

CONFIGURACIÓN RÁPIDA

Diseño portátil para cambios de línea eficientes

FUNCIONAMIENTO SEGURO

Niveles de seguridad. Ajustables mediante menú

MAXIMICE EL COSTE DE IMPRESIÓN.

Indicador de coste por impresión instantáneo.

FACIL IMPRESIÓN A BAJO COSTE

K112M

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS IMPRESORA HP TIJ 2.5

IMPRESORA

- Estructura de plástico y compacta
- Sistema operativo linux embebido
- Electrónica militar de estado sólido sin piezas móviles
- CPU con sistema anti-interferencias
- Interfaz de pantalla táctil de 5"
- Plantilla WYSIWYG y vista previa de impresión
- Niveles de seguridad ajustables mediante menú
- 1 puerto USB, 1 puerto RS-232 ó puerto RJ 45
- Entrada de encoder y sensor
- 100 – 240 V CA 50/60 Hz input / 12.6V 3 A DC output
- Temperatura de funcionamiento impresora 0°C – 55° C
- Tintas acuosas 10°C – 40°C
- Tintas poliméricas 15°C – 35°C
- Humedad 30 – 70 % (sin condensación)
- Multilenguaje
- Dimensiones 228mm*138mm*98mm
- Peso 560 gramos
- Batería de hasta 6 horas

VELOCIDAD DE LINEA Y RESOLUCIÓN

- Velocidad constante no requiere de encoder
- Máxima resolución 600 DPI

CARACTERÍSTICAS IMPRESIÓN

- Texto estático, inserciones de usuario, fecha/hora, códigos de turnos, contadores y datos variables
- Fuentes True Type Windows
- Códigos de barras 1D: Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN8, EAN13, EAN128, Interleaved 2 of 5, Pharmacode, Plessey, UPC-A, UPC-E
- Códigos de barras 2D: Aztec, Data Matrix, Maxi Code, Micro QR Code, QR Code, QR Code 2005

CABEZAL IMPRESIÓN

- Tecnología TIJ 2.5
- Distancia de impresión 1 mm
- Reconocimiento de RFID para ajustar los parámetros de la tinta y niveles



GRAN VARIEDAD DE TINTAS

- Poliméricas para materiales no porosos.
- Base agua para materiales porosos y semi-porosos
- Alimentarias, Pigmentadas, Invisibles, Uv
- Gran variedad de colores
- Gran adherencia y largo decap



Impresoras para marcaje y codificación industrial.
Cartuchos con tecnología TIJ 2.5

S-IE | **SOLUCIONS
IDENTIFICACIÓ I
ETIQUETATGE**